

## Ficha del producto

**Foco Downlight LED COB Math  
40W CCT Empotrable**

Referencia: LEDME GA4243



El foco empotrable Downlight LED COB Math de iSG Lighting integra un driver Lifud y emite 4000 lúmenes con eficiencia de 100 lm/W. Su carcasa de aluminio soporta temperaturas entre -20°C y +45°C, ofreciendo una vida útil de 50000 horas bajo instalación empotrable.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El foco Downlight LED Cob Math de iSG Lighting es un dispositivo de iluminación empotrable diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y duradera en espacios interiores, garantizando un rendimiento óptico superior con tecnología COB integrada.

**Características técnicas**

- Vatios: 40 w
- Fuente Lumínica: Cob
- Luminosidad: 4000 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo: 36°
- Vida Útil: 50000 horas
- Protección: IP20
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Proteccion Contra Sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 220-240v ac
- Dimensión: 220X130H mm
- Dimensión De Corte: 200 mm
- Material: Aluminio
- Driver: Lifud
- Cri: 90

- Ugr: <17
- Factor De Potencia: 0.9
- Flicker Free: Si
- Regulable: Opcional
- Garantía: 5 años
- Temperatura De Color: 4CCT

Su alta eficiencia lumínica y bajo índice UGR aseguran una distribución de luz uniforme sin deslumbramientos molestos, mientras que la construcción en aluminio y el driver Flicker Free contribuyen a un funcionamiento estable y seguro.

Características

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Clase de aislamiento            | Clase II      |
| Ángulo de apertura              | 36°           |
| Cri (Ra)                        | 90            |
| Diámetro del empotramiento (mm) | 200 mm        |
| EAN                             | 8435579742433 |
| Fabricante                      | iSG Lighting  |
| Lúmenes (lm)                    | 4000 lm       |
| Material                        | Aluminio      |
| Medidas                         | 220x130 mm    |
| Potencia (W)                    | 40 W          |
| Protección                      | IP20          |
| Voltaje nominal (V)             | 220-240 V     |
| Tipo de lámpara                 | COB LED       |
| Vida estimada (h)               | 50000         |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 26 de septiembre de 2026