

Ficha del producto

Panel de Superficie Serie Pro Cuadrado 12W CCT

Referencia: LEDME GA5636



Panel de superficie cuadrado Serie Pro de iSG Lighting con fuente Ledvance y driver Lifud. Ofrece 1200 lúmenes a 12W, eficiencia de 100 lm/W y CRI 80. Opera entre -20°C y 45°C con ángulo de haz de 120°, dimensiones de 170x170x28 mm, protección IP20 y vida útil de 30.000 horas.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Panel de Superficie Serie Pro Cuadrado 12W CCT de iSG Lighting es un dispositivo lumínico diseñado para integrarse en techos planos, ofreciendo una solución eficiente con fuente Ledvance y driver Lifud.

Características técnicas

- Vatios: 12 w
- Luminosidad: 1200 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ + 45°C
- Ángulo de haz: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20, Ik 5
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Protección Contra Sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensión: 170X170X28H mm
- Material: Aluminio
- Driver: Lifud
- CRI: 80
- UGR: <19
- Factor De Potencia: 0.5
- Regulable: Opcional

- Garantía: 5 años
- Temperatura de Color: 3CCT

Con un índice de reflexión UGR inferior a 19 y una vida útil prolongada, este panel garantiza un rendimiento óptico superior en entornos interiores estándar donde se requiera instalación superficial.

Características

Alto	28 mm
Ancho	170 mm
Cri (Ra)	80
Driver incluido	Sí
EAN	8435579756362
Fabricante	iSG Lighting
Lúmenes (lm)	1200 lm
Potencia (W)	12 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de instalación	Superficie
Potencia luz (W)	12

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026