Ficha del producto



Downlight LED Pro Lass 12W CCT Empotrable Aluminio

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA5653

Downlight empotrable de 12W con tecnología CCT y driver Lifud, fabricado por iSG Lighting con fuente Sanan. Ofrece 1020 lúmenes, eficiencia de 85 lm/W, ángulo de 120° y vida útil de 40.000 horas. Construcción en aluminio con protección IP20, Ik8 y Flicker Free para iluminación profesional.

Ver producto en web

Descripción

El Downlight Led Pro Lass 12W CCT de iSG Lighting es un luminario empotrable diseñado para ofrecer iluminación eficiente y adaptable. Su tecnología LED permite ajustar la temperatura de color mediante tres configuraciones, ideal para espacios que requieren versatilidad lumínica sin comprometer el rendimiento energético.

Características técnicas

- Vatios: 12 w
- Fuente Lumínica: Sanan
- Luminosidad: 1020 lm
- Eficiencia Lm: 85
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 40000 horas
- Protección: IP20
- Ik: 8
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Proteccion Contra Sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 220-240v ac
- Dimensión: 150X25H mm
- Dimensión De Corte: 130 mm

- Material: Aluminio
- Driver: Lifud
- Cri: 80
- Ugr: <19
- Factor De Potencia: 0.6
- Flicker Free: Si
- Regulable: Opcional
- Garantía: 5 años
- Temperatura De Color: 3CCT

Gracias a su índice de reflectancia Ugr inferior a 19 y ausencia de parpadeo, este producto garantiza un confort visual superior en interiores. La carcasa de aluminio asegura una disipación térmica adecuada para mantener la estabilidad del driver Lifud durante el ciclo de vida completo.

La instalación es empotrable, requiriendo un corte de 130 mm en la superficie. Su diseño compacto y las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos lo hacen apto para entornos residenciales y comerciales estándar donde se busque una integración discreta y segura.

Características

Temporizador	No
Alto	25H mm
Ángulo de apertura	120°
Clasificación energética	A
Cri (Ra)	80
Driver incluido	Sí
EAN	8435579756539
Eficacia (lm/W)	85
Fabricante	iSG Lighting
Lúmenes (lm)	1020 lm
Mando a distancia	Opcional
Profundidad	150 mm
Protección	IP20
Vida estimada (h)	40000
Potencia luz (W)	12
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 16 de noviembre de 2026