Ficha del producto



Panel de Superficie Circular iSG Lighting 6W CCT

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA5632

Panel de superficie circular Serie Pro de iSG Lighting con fuente Ledvance y driver Lifud. Ofrece 600 lúmenes a 6W con eficiencia de 100 lm/W y CRI 80. Opera entre -20°C y 45°C con ángulo de 120°, dimensiones de 120x28H mm, protección IP20 y garantía de 5 años.

Ver producto en web

Descripción

El Panel de Superficie Serie Pro Circular 6W CCT de iSG Lighting es un dispositivo de iluminación LED diseñado para instalación en superficie, ofreciendo una solución luminosa eficiente y versátil con regulación de temperatura de color.

Características técnicas

- Marca: iSG Lighting
- Potencia: 6 W
- Fuente lumínica: Ledvance
- Luminosidad: 600 lm
- Eficiencia luminosa: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 120°
- Vida útil: 30.000 horas
- Protección: IP20, IK5
- Clase de aislamiento: II
- Protección contra sobretensión: 4 kV
- Alimentación: 170-265 V AC
- Material: Aluminio
- Driver: Lifud
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- UGR: <19

- Regulable: Opcional
- Garantía: 5 años
- Temperatura de color: 3 CCT
- Dimensiones: 120x28 mm

Gracias a su bajo índice UGR y alta eficiencia, este panel proporciona una iluminación uniforme y cómoda, ideal para espacios donde se requiere control térmico amplio y durabilidad prolongada sin necesidad de mantenimiento frecuente.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
EAN	8435579756324
Fabricante	iSG Lighting
Lúmenes (lm)	600 lm
Potencia (W)	6 W
Profundidad	28
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de noviembre de 2026