

Ficha del producto

**Foco Modular LED Pronext
100W Antisalino 5000K**

Referencia: LEDME GA6260



El Foco Modular LED Pronext de iSG Lighting es un equipo industrial de 100W con fuente Sanan y driver Philips, ofreciendo 15000 lúmenes y eficiencia de 150 lm/W. Opera entre -40°C y +55°C con ángulo de haz de 90°, protección IP65 y Ik8, garantizando 50000 horas de vida útil bajo alimentación de 100-265V ac.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Foco Modular LED Pronext de 100W de iSG Lighting es un sistema de iluminación de alta potencia diseñado para entornos exigentes, ofreciendo una salida lumínica de 15.000 lúmenes con una temperatura de color ajustable a 5000K.

Características técnicas

- Vatios: 100 w
- Luminosidad: 15000 lm
- Eficiencia: 150 lm/W
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +55°C
- Ángulo de haz: 90°
- Vida útil: 50.000 horas
- Protección: IP65, IK8
- Clase de aislamiento: I
- Protección contra sobretensión: 10 Kv
- Alimentación: 100-265v ac, 50/60 Hz
- Material: Aluminio y PC
- Driver: Philips (reemplazable)
- CRI: 70
- Factor de potencia: 0.9
- Flicker Free: Sí
- Regulable: 1-10V

- Garantía: 7 años
- Temperaturas disponibles: 2700K, 4000K, 5000K
- Fuente luminosa reemplazable: Sí
- Ultraluz (ULR): 0% a 0°

Su robusta construcción en aluminio y policarbonato, junto con la certificación IP65 e IK8, garantiza durabilidad en espacios industriales o exteriores expuestos a condiciones adversas.

La instalación superficial facilita su integración en techos planos, mientras que el driver regulable permite adaptar la intensidad lumínica según las necesidades operativas del entorno.

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Ángulo de apertura	90°
EAN	8435579762608
Fabricante	iSG Lighting
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	15000
Potencia (W)	100
Protección	IP65
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	100-265V ac, 50/60 Hz
Temperatura de color	5000K
Uso	Exterior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 13 de octubre de 2026