

Ficha del producto

Fuente de Alimentación Led Lifud 150W 24Vdc Bluetooth

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-GAB150B



Fuente de alimentación LED Lifud de 150 W, salida 24 V DC, con regulación dimmable y control Bluetooth. Diseñada para entornos industriales y comerciales, opera entre -20°C y +50°C. Clase de aislamiento eléctrico II, protección IP20, factor de potencia >0,9. Incluye protección contra sobrecarga y cortocircuito. Fabricada en policarbonato (PC), instalación en superficie.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Fuente de alimentación led Lifud dimable con Bluetooth, potencia máxima de 150W y salida de 24V DC. Diseñada para aplicaciones de iluminación led, ofrece regulación de brillo y control inalámbrico mediante Bluetooth. Compatible con redes eléctricas de 220-240V AC y frecuencia 50/60 Hz. Operativa en un amplio rango de temperaturas, desde -20°C hasta +50°C, y protegida con grado IP20. Incorpora aislamiento eléctrico de clase II y protección contra sobrecarga y cortocircuito.

Características técnicas

- Potencia Máxima: 150 W
- Salida: 24 V DC
- Alimentación: 220-240 V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Ik: 4 kV
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Protección contra Sobrecarga: Sí
- Protección contra Cortocircuito: Sí
- Protección contra Sobrecalentamiento: No

- Factor de Potencia: >0,9
- Flicker Free: Sí
- Regulable: Sí
- Incluye: Bluetooth
- Material: PC
- Driver: Lifud
- Dimensión: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Instalación: Superficie
- Garantía: 5 años

Permite una gestión flexible de la iluminación led mediante control inalámbrico y regulación de brillo. Su diseño compacto y resistente la hace adecuada para entornos industriales o comerciales donde se requiere estabilidad térmica y protección básica contra impactos.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Temporizador	No
Frecuencia	50/60 Hz
Bombilla incluida	No
Clase	A
Clasificación energética	A
Driver incluido	No
Libre de halógenos	Sí
Mando a distancia	Sí
Potencia (W)	150W
Potencia máxima (W)	150W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	220-240V
Tipo de corriente	DC
Apto para techo inclinado	No

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026