Ficha del producto



Downlight LED Black Luxtar 50W CCT, Empotrable Aluminio

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA4249

Downlight empotrable de 50W con carcasa en aluminio y driver Lifud, ofreciendo una luminancia de 5500 lúmenes y eficiencia de 110 lm/W. Cuenta con temperatura de color regulable (3CCT), índice de reproducción cromática de 80 y ángulo de haz de 90 grados.

Ver producto en web

Descripción

El Downlight Led Black Luxtar de iSG Lighting es un luminario empotrable diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y duradera en espacios interiores, integrándose discretamente en el techo con un ángulo de distribución de 90°.

Características técnicas

- Marca: iSG Lighting
- Potencia: 50 W
- Fuente lumínica: Sanan
- Luminosidad: 5500 lm
- Eficiencia: 110 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ + 45°C
- Ángulo de haz: 90°
- Vida útil: 50.000 horas
- Protección: IP20, IK5
- Clase de aislamiento: II
- Protección contra sobretensión: 4 kV
- Alimentación: 220-240 V AC
- Dimensiones: 230x60 mm (corte 205 mm)
- Material: Aluminio
- Driver: Lifud
- CRI: 80

- UGR: <19
- Factor de potencia: 0.9
- Regulable: Opcional
- Garantía: 5 años
- Temperatura de color: 3CCT

Gracias a su alto rendimiento lumínico y bajo índice de deslumbramiento (UGR <19), este producto es adecuado para aplicaciones que requieren control preciso de la luz y estabilidad térmica en un rango amplio de temperaturas.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Alto	60 mm
Ancho	230 mm
Cri (Ra)	80
EAN	8435579742495
Fabricante	iSG Lighting
Lúmenes (lm)	5500 lm
Potencia (W)	50 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220-240 V AC
Apto para techo inclinado	No

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 22 de noviembre de 2026