Ficha del producto



Panel Led Circular Negro 25W CCT Empotrable

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5584

El panel LED circular negro de 25W marca M LEDME integra fuentes SMD 2835 para una luminosidad de 2500 lúmenes y eficiencia de 100 lm/W. Con ángulo de haz de 120°, vida útil de 30000 horas, protección IP20, IK5 y alimentación universal de 170-265V AC, este dispositivo empotrable en aluminio garantiza un rendimiento técnico robusto y duradero bajo diversas condiciones operativas.

Ver producto en web

Descripción

El Panel Led Circular Negro de la marca M LEDME es una solución lumínica empotrable diseñada para ofrecer un rendimiento eficiente y duradero en aplicaciones de iluminación interior. Su construcción en aluminio garantiza una disipación térmica adecuada, manteniendo la estabilidad del flujo luminoso a lo largo del tiempo.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 25 w
- Tecnología de fuente luminosa: Smd 2835
- Luminosidad: 2500 lm
- Eficiencia lumínica: 100 lm/w
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 120°
- Vida útil estimada: 30000 horas
- Grado de protección: IP20
- Nivel de resistencia mecánica: IK5
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Rango de alimentación: 170-265v ac

- Dimensiones totales: 295x10H mm
- Dimensión de corte: 280 mm
- Material del cuerpo: Aluminio
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Nivel de deslumbramiento (UGR): <19
- Garantía del fabricante: 3 años
- Opciones de temperatura de color: 3CCT

Gracias a su bajo nivel de deslumbramiento (UGR <19) y su alta eficiencia, este panel es adecuado para espacios donde se requiere una iluminación uniforme y controlada sin generar molestias visuales excesivas.

La instalación debe realizarse siguiendo las normativas vigentes para equipos empotrables, asegurando el correcto alojamiento en la estructura de yeso o cartón-yeso previamente preparada.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Alto	10H mm
Ancho	295 mm
Ángulo de apertura	120°
Cri (Ra)	80
Diámetro	295 mm
EAN	8435579755846
Lúmenes (lm)	2500 lm
Potencia (W)	25 W
Protección	IP20
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de noviembre de 2026