Ficha del producto



Panel Led Circular Negro 6W CCT Empotrable

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5580

El panel LED circular negro de 6W de la marca M LEDME utiliza fuentes luminosas SMD 2835 y ofrece una luminosidad de 600 lúmenes con eficiencia de 100 lm/W. Su diseño permite una instalación empotrable con dimensiones de 120x10H mm y un ángulo de haz de 120 grados.

Ver producto en web

Descripción

El Panel Led Circular Negro de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación empotrable diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y discreta, integrándose perfectamente en superficies con dimensiones de corte de 110 mm.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 6 W
- Fuente lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 600 lm
- Eficiencia: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida útil: 30.000 horas
- Protección: IP20
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Alimentación: 170-265V ac
- Material: Aluminio y PC
- CRI: 80
- UGR: <19
- Garantía: 3 años

- Temperatura de color: 3CCT

Gracias a su alta eficiencia lumínica y bajo índice UGR, este panel proporciona una iluminación uniforme y cómoda para espacios interiores, manteniendo la temperatura operativa estable en un rango amplio.

La instalación requiere empotrar el elemento con las medidas especificadas, aprovechando su diseño compacto de 120x10H mm y su carcasa de aluminio para una disipación térmica adecuada durante su larga vida útil.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755808
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	600 lm
Potencia (W)	6 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265V AC
Vida estimada (h)	30.000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de noviembre de 2026