Ficha del producto



Downlight LED empotrable White Luxtar 30W 6000K

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA4262

Downlight empotrable de 30W con temperatura de color de 6000K y fuente luminosa Sanan. Cuenta con eficiencia lumínica de 110 lm/W, ángulo de haz de 90 grados y vida útil estimada de 50.000 horas.

Ver producto en web

Descripción

El Downlight Led White Luxtar de iSG Lighting es un dispositivo de iluminación empotrable diseñado para ofrecer una solución eficiente y duradera en espacios interiores. Su tecnología LED garantiza un rendimiento óptimo con una vida útil extendida, adaptándose a diversas necesidades lumínicas mediante su alta eficiencia energética.

Características técnicas

- Marca: iSG Lighting
- Potencia: 30 W
- Fuente Lumínica: Sanan
- Luminosidad: 3300 lm
- Eficiencia: 110 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 90°
- Vida útil: 50000 horas
- Protección: IP20, IK5
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Protección contra sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 220-240V AC
- Instalación: Empotrable
- Dimensiones: 160x55H mm (corte 145 mm)
- Material: Aluminio

- Driver: Lifud
- CRI: 80
- UGR: <19
- Factor de potencia: 0.9
- Regulable: Opcional
- Garantía: 5 años
- Temperatura de color: 6000K

Gracias a su alto índice de reproducción cromática y bajo deslumbramiento, este downlight proporciona una iluminación uniforme y de calidad, ideal para entornos que requieren claridad visual sin fatiga ocular.

La instalación es sencilla gracias a su diseño empotrable y dimensiones precisas, facilitando su integración en techos existentes. Su robustez térmica y eléctrica asegura un funcionamiento estable en un amplio rango de temperaturas operativas.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Bombilla incluida	No
Ángulo de apertura	90°
Casquillo	LED
Clasificación energética	A
Cri (Ra)	80
Driver incluido	Sí
EAN	8435579742624
Fabricante	iSG Lighting
Libre de halógenos	Sí
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220-240V AC
Temperatura de color	6000K
Potencia luz (W)	30
Uso	Interior
Apto para techo inclinado	No

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 19 de noviembre de 2026