

Ficha del producto

**Aplique de Pared Led Globe
10W 3000K**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM6151

Aplique de pared LED Globe de 10W con temperatura de color de 3000K y luminancia de 920 lúmenes. Fabricado en aluminio y policarbonato, ofrece un ángulo de haz de 180° y protección IP54 para exteriores. Cuenta con fuente Sanan, vida útil de 30000 horas y garantía de 3 años.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Aplique de Pared Led Globe 10W 3000k de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación exterior diseñado para montarse en superficie, ofreciendo una solución eficiente y duradera con una temperatura de color cálida de 3000K.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 10 w
- Fuente Lumínica: Sanan
- Luminosidad: 920 lm
- Eficiencia: 92 lm/w
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 180°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP54
- Nivel de impacto: Ik 8
- Clase Aislamiento Eléctrico: I
- Alimentación: 100-240v ac
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Instalación: Superficie
- Dimensiones: 122X80X150H mm

- Materiales: Aluminio y PC
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Garantía: 3 años

Gracias a su construcción en aluminio y policarbonato, junto con una protección IP54 y resistencia a impactos Ik 8, este equipo garantiza un funcionamiento estable en exteriores bajo diversas condiciones climáticas.

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Ángulo de apertura	180°
Clase	A
Cri (Ra)	80
EAN	8435579761519
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	920 lm
Potencia (W)	10 W
Protección	IP54
Voltaje nominal (V)	100-240 V
Tipo de instalación	Superficie
Temperatura de color	3000K
Vida estimada (h)	30000
Uso	Exterior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de septiembre de 2026