

Ficha del producto

Downlight LED Circular Serie Advance 24W CCT

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5004



Downlight LED circular Serie Advance de M LEDME con fuente Sanan, 24W y 2400 lúmenes. Eficiencia de 100 lm/W, ángulo de 120° y vida útil de 30000 horas. Funciona entre -20°C y +45°C con protección IP20, IK5 y alimentación de 170-265V AC.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Downlight Led Circular Serie Advance de M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente diseñado para ofrecer una luz uniforme y duradera en espacios interiores, integrando tecnología LED avanzada con componentes de alta calidad.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 24 W
- Fuente lumínica: Sanan
- Luminosidad: 2400 lm
- Eficiencia luminosa: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 120°
- Vida útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase de protección IK: 5
- Alimentación: 170-265 V AC
- Dimensiones: 225x26 mm (altura)
- Diámetro de corte: 210 mm
- Material del cuerpo: PC
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Opciones de temperatura de color: 3 CCT

- Garantía: 3 años

Con su alto rendimiento lumínico y amplio ángulo de distribución, este downlight proporciona una iluminación general efectiva para habitaciones, oficinas o pasillos, manteniendo un funcionamiento estable en un rango térmico amplio.

Características

Alto	26 mm
Ancho	225 mm
Ángulo de apertura	120°
EAN	8435579750049
Potencia (W)	24 W
Protección	IP20
Vida estimada (h)	30000
Diámetro (cm)	21 cm
Apto para techo inclinado	No

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 26 de septiembre de 2026