Ficha del producto



Panel LED Circular Sensor Light 18W 6000K con sensor de movimiento

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5573

Panel LED circular de la serie Sensor Light de M LEDME, con potencia de 18W y fuente lumínica Epistar. Ofrece una luminosidad de 1800 lúmenes y eficiencia de 100 lm/W. Cuenta con sensor de movimiento integrado, ángulo de detección de 110° y vida útil de 30000 horas.

Ver producto en web

Descripción

El Panel Led Circular Serie Sensor Light de M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente que integra un sensor de movimiento para activar automáticamente la luz, optimizando el consumo energético en espacios con tránsito intermitente.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 18 W
- Fuente luminosa: Epistar
- Luminosidad: 1800 lm
- Eficiencia lumínica: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida útil: 30.000 horas
- Protección: IP20
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Alimentación: 170-265 V AC
- Dimensiones: 218x43 mm (altura)
- Material: Aluminio y PC
- CRI: 80
- Temperaturas de color disponibles: 4500K o 6000K

- Garantía: 3 años

Gracias a su sensor de movimiento con alcance de 6 metros y regulación de tiempo entre 15 segundos y 5 minutos, este panel permite un control preciso de la iluminación según la presencia de personas.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Memoria	No
Ancho	43 mm
Cri (Ra)	80
Driver incluido	Sí
EAN	8435579755730
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	1800 lm
Material	Aluminio
Medidas	218x43 mm
Peso (kg)	0.218 kg
Pilas incluidas	No
Potencia (W)	18 W
Tipo de corriente	AC
Temperatura de color	6000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de noviembre de 2026