

Ficha del producto

**Downlight LED Pro Lass 22W
Dsc 6000K de M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA5293



Downlight LED Pro Lass de 22W con fuente Lumileds y driver Lifud, ofreciendo 2200 lúmenes y eficiencia de 100 lm/W. Cuenta con temperatura de color de 6000K, ángulo de haz de 120° y vida útil de 30000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Downlight Led Pro Lass de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente diseñado para ofrecer una luz uniforme y de alta calidad en espacios interiores. Con tecnología Lumileds y un ángulo de distribución amplio, proporciona una iluminación general versátil.

Características técnicas

- Varios: 22 w
- Fuente Lumínica: Lumileds
- Luminosidad: 2200 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Protección Contra Sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 220-240v ac
- Dimensión: 220X30H mm
- Dimensión De Corte: 180 mm
- Material: Aluminio
- Driver: Lifud
- CRI: 80

- UGR: <19
- Factor De Potencia: 0.6
- Garantía: 5 años
- Temperatura De Color: 3000K | 4500K | 6000K

Gracias a su bajo índice UGR y alto CRI, este downlight minimiza el deslumbramiento y mejora la fidelidad del color, resultando ideal para oficinas, comercios o zonas de paso donde se requiere claridad visual sin fatiga.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Alto	220X30H mm
Ancho	220 mm
Ángulo de apertura	120°
Clasificación energética	A
Cri (Ra)	80
Diámetro	220 mm
Diámetro del empotramiento (mm)	180 mm
Driver incluido	Sí
EAN	8435579752937
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	2200 lm
Potencia (W)	22 W
Profundidad	30 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	24
Voltaje nominal (V)	220-240 V
Tipo de corriente	AC
Tipo de lámpara	LED
Temperatura de color	3000K
Vida estimada (h)	30000
Diámetro (cm)	22 cm
Uso	Interior
Apto para techo inclinado	No

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de octubre de 2026