

Ficha del producto

**Foco Downlight LED Orientable
Cobfix 10W M LEDME 900lm
6000K**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA4404

El Foco Downlight LED Orientable Cobfix de M LEDME integra fuente Bridgelux y driver Lifud para un rendimiento fiable.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Foco Downlight Led Orientable Cobfix de M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente diseñado para proporcionar luz direccional con tecnología LED de alta calidad.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 10 W
- Fuente lumínica: Bridgelux
- Luminosidad: 900 lm
- Eficiencia luminosa: 90 lm/W
- Temperatura de color: 3000K o 4500K
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Ángulo de haz: 36°
- Vida útil: 30.000 horas
- Material del cuerpo: Aluminio
- Driver: Lifud
- Protección IP: IP20
- Clase de aislamiento: II
- Protección contra sobretensión: 4 kV
- Alimentación: 170-265 V CA
- Dimensiones: 85x50 mm (H)
- Dimensión de corte: 75 mm

- Factor de potencia: 0.6
- Garantía: 5 años
- Rango de temperatura operativa: -20°C a +45°C

Su construcción en aluminio y la fuente Bridgelux garantizan un rendimiento luminoso estable y duradero en el tiempo.

La orientación ajustable permite dirigir la luz exactamente donde se requiere, optimizando la iluminación del espacio sin desperdiciar energía.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	36°
Cri (Ra)	80
Diámetro del empotramiento (mm)	75 mm
EAN	8435579744048
Lúmenes (lm)	900 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	10 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Temperatura de color	3000K
Vida estimada (h)	30.000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 19 de octubre de 2026