

Ficha del producto

Panel de Superficie Circular Serie Pro 20W M LEDME

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA5644



El panel de superficie circular Serie Pro de M LEDME integra fuente Smd 2835 y driver Lifud para iluminación eficiente. Con 20W, ofrece 2000 lúmenes y CRI 80 en temperatura de color 4000K.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Panel de Superficie Serie Pro Circular de M LEDME es un dispositivo de iluminación de 20W diseñado para ofrecer rendimiento y durabilidad en espacios interiores, disponible en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K.

Características técnicas

- Fuente lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 2000 lm
- Eficiencia: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 120°
- Vida útil: 30000 horas
- Protección: IP20, IK5
- Clase de aislamiento: II
- Protección contra sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 170-265V ac
- Salida: 25-40V DC, 450 mA
- Dimensiones: 210x28H mm
- Material: Aluminio
- Driver: Lifud
- CRI: 80
- Factor de potencia: 0.5

- Garantía: 5 años

Con una construcción en aluminio y un driver Lifud, este panel garantiza una operación estable dentro de un amplio rango térmico, asegurando una vida útil prolongada de hasta 30 mil horas sin necesidad de mantenimiento frecuente.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579756447
Lúmenes (lm)	2000 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	20 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265V
Tipo de instalación	Superficie
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	4000K
Vida estimada (h)	30000
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de septiembre de 2026