

Ficha del producto

**Panel de Superficie Circular
Serie Pro 20W - Dsc 3000k**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME GA5645



Panel de superficie circular de la Serie Pro de M LEDME con 20W y fuente SMD 2835. Ofrece 2000 lúmenes, eficiencia de 100 lm/W y ángulo de 120°. Funciona entre -20°C y 45°C con vida útil de 30000 horas, alimentado por 170-265V AC.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel de Superficie Serie Pro Circular de M LEDME es un dispositivo de iluminación diseñado para ofrecer una solución eficiente y duradera, integrando tecnología LED avanzada en un formato compacto.

Características técnicas

- Vatios: 20 w
- Fuente Lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 2000 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Ik: 5
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Protección Contra Sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 170-265v ac
- Salida: 25-40V DC
- Intensidad De Corriente: 450 mA
- Dimensión: 210X28H mm
- Material: Aluminio
- Driver: Lifud

- CRI: 80
- Factor De Potencia: 0.5
- Garantía: 5 años
- Temperatura De Color: 3000K, 4000K o 6000K

Con su construcción en aluminio y un driver Lifud de calidad, este panel garantiza un rendimiento estable bajo diversas condiciones térmicas, asegurando una vida útil prolongada sin comprometer la calidad lumínica.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Cri (Ra)	80
Driver incluido	Sí
EAN	8435579756454
Lúmenes (lm)	2000 lm
Material	Aluminio
Medidas	210x28 mm
Potencia (W)	20 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de instalación	Superficie
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	3000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de septiembre de 2026