

Ficha del producto

**Panel Led Circular Serie Slim
5W 6000k Marca M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5560



El Panel Led Circular Serie Slim de M LEDME integra fuente Smd Led con 5W y luminancia de 500 lm. Construido en aluminio, opera entre -20°C y +45°C con ángulo de 120°. Su eficiencia lumínica alcanza los 100 lm/W, garantizando una vida útil de 30000 horas bajo alimentación de 170-265V ac.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel Led Circular Serie Slim de M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente diseñado para ofrecer una solución luminosa compacta y duradera, ideal para espacios que requieren un acabado moderno y bajo consumo energético.

Características técnicas

- Varios: 5 w
- Fuente Lumínica: Smd Led
- Luminosidad: 500 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensión: 85X10H mm
- Dimensión De Corte: 70 mm
- Material: Aluminio
- CRI: 80
- Garantía: 3 años

- Temperatura De Color disponible: 3000K, 4500K o 6000K

Gracias a su construcción en aluminio y su alto índice de reproducción cromática, este panel garantiza un rendimiento óptico estable y una disipación térmica adecuada durante su operación prolongada.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755600
Lúmenes (lm)	500 lm
Material	Aluminio
Medidas	85X10H mm
Potencia (W)	5 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de lámpara	LED SMD
Temperatura de color	6000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de octubre de 2026