

Ficha del producto

Panel de Superficie Circular Níquel 25W Cct M LEDME

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5546



Panel de superficie circular de la marca M LEDME con acabado en níquel y tecnología SMD LED. Opera a 25 vatios con una luminancia de 2500 lúmenes y eficiencia de 100 lm/W. Dispone de ángulo de haz de 120 grados, vida útil de 30000 horas y protección IP44 para uso en interiores húmedos.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Panel de Superficie Níquel Circular 25W Cct de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y duradera. Su construcción en aluminio garantiza robustez, mientras que su protección IP44 lo hace apto para entornos con cierta exposición a humedad o polvo.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 25 w
- Tecnología: Fuente Lumínica Smd Led
- Luminosidad: 2500 lumens
- Eficiencia: 100 lm/w
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP44
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensiones: 285X28H mm
- Material: Aluminio
- CRI: 80
- Garantía: 3 años
- Rango de temperatura de color: 3CCT

Gracias a su alto índice de reproducción cromática y larga vida útil, este panel mantiene un rendimiento óptico estable durante décadas, ofreciendo una iluminación uniforme gracias a su amplio ángulo de distribución.

Características

Color	Níquel
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755464
Lúmenes (lm)	2500 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	25 W
Protección	IP44
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de instalación	Superficie
Vida estimada (h)	30000
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 21 de octubre de 2026