

Ficha del producto

**Panel Led Circular Níquel 6W
CCT Marca M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5501

Panel LED circular de la marca M LEDME con potencia de 6W y fuente luminosa SMD 2835. Ofrece una luminosidad de 600 lúmenes y eficiencia de 100 lm/W. Cuenta con ángulo de visión de 120° y vida útil de 30000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel Led Circular Níquel de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación empotrable diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y duradera. Su construcción en aluminio y policarbonato garantiza un rendimiento estable dentro de su rango operativo.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 6 W
- Tecnología: SMD 2835
- Luminosidad: 600 lm
- Eficiencia: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase de aislamiento: II
- Alimentación: 170-265V AC
- CRI: 80
- Garantía: 3 años
- Temperatura de color: 3CCT
- Dimensiones: 120x10H mm (corte 110 mm)

Dado su alto ángulo de emisión y la tecnología SMD, este panel proporciona una distribución de luz amplia y uniforme, adecuada para espacios que requieren iluminación general sin deslumbramientos excesivos.

Al ser un dispositivo empotrable con dimensiones reducidas, su instalación requiere un recorte preciso en el tablero para lograr un acabado limpio e integrado en la arquitectura del techo.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	120°
Color	Níquel
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755013
Lúmenes (lm)	600 lm
Potencia (W)	6 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265V AC
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, [contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026