

Ficha del producto



Aplique de Pared Urban M LEDME IP44

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM6169

Aplique de pared urbano de aluminio y PMMA, con protección IP44 e IK8, diseñado para instalación superficial. Alimentación 220-240 V AC, compatible con lámparas GU10 hasta 40 W. Clase de aislamiento eléctrico I, ideal para entornos comerciales o exteriores protegidos. Dimensiones: 130 x 172,5 mm.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Aplique de pared urbano de la marca M LEDME, diseñado para instalación superficial en entornos interiores o exteriores protegidos. Su construcción en aluminio y PMMA ofrece una estructura robusta y resistente, con un acabado moderno y funcional. Ideal para iluminación decorativa o funcional en zonas de paso, entradas o espacios con exigencias de seguridad.

Características técnicas

- Fuente Lumínica: GU10
- Potencia Máxima: 40 W
- Protección: IP44
- Resistencia mecánica: IK8
- Clase de aislamiento eléctrico: I
- Alimentación: 220-240 V AC
- Instalación: Superficie
- Dimensiones: 130 x 172,5 mm
- Material: Aluminio | PMMA
- Incluye: No incluye bombilla
- Garantía: 3 años

Características

Clase de aislamiento	Clase I
Bombilla incluida	No
Casquillo	GU10
Material	Aluminio
Potencia máxima (W)	40W
Protección	IP44
Voltaje nominal (V)	220-240V
Tipo de instalación	Superficie

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026