

## Ficha del producto

**Plafón LED circular Dial 36W M  
LEDME 3000lm 6000K IP20**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM8201



Plafón LED circular Dial de 36W y 6000K de la marca M LEDME, diseñado para iluminación eficiente con fuente Epistar. Ofrece una luminosidad de 3000 lúmenes y eficiencia de 83 lm/W. Cuenta con ángulo de haz de 180°, vida útil de 30.000 horas y protección IP20.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El plafón LED circular Dial de 36W es una solución luminosa eficiente diseñada para ofrecer iluminación uniforme y duradera en diversos espacios interiores. Su tecnología LED integrada garantiza un rendimiento óptimo con bajo consumo energético.

**Características técnicas**

- Marca: M LEDME
- Potencia: 36W
- Fuente luminosa: Epistar
- Luminosidad: 3000 lúmenes
- Eficiencia lumínica: 83 lm/W
- Ángulo de emisión: 180°
- Vida útil: 30.000 horas
- Protección: IP20
- Alimentación: 170-265V AC
- Dimensiones: 390x65mm
- Material: PC (Policarbonato)
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Garantía: 3 años
- Temperaturas de color disponibles: 4500K y 6000K

Gracias a su alta eficiencia lumínica y amplio ángulo de emisión, este dispositivo proporciona una

iluminación generalizada y uniforme, ideal para iluminar grandes superficies con un solo punto de luz.

Características

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Cri (Ra)             | 80       |
| Lúmenes (lm)         | 3000 lm  |
| Material             | PC       |
| Medidas              | 390x65mm |
| Potencia (W)         | 36W      |
| Protección           | IP20     |
| Voltaje nominal (V)  | 170-265V |
| Temperatura de color | 6000K    |
| Uso                  | Interior |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de octubre de 2026