

Ficha del producto

**Panel Led Circular Serie Slim
12W 4500k M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5208



El panel LED circular Serie Slim de M LEDME integra fuente luminosa Smd 2835 para entregar 1200 lúmenes con eficiencia de 100 lm/W. Su carcasa de aluminio permite instalación empotrable en espacios de 170 mm de diámetro, operando entre -20°C y +45°C con ángulo de haz de 120°.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel Led Circular Serie Slim de M LEDME es un dispositivo de iluminación empotrable diseñado para ofrecer una luz eficiente y duradera en espacios interiores.

Características técnicas

- Vatios: 12 w
- Fuente Lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 1200 lm
- Eficiencia Lm: 100 lm/w
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase de protección IK: 5
- Alimentación: 170-265v ac
- Material del cuerpo: Aluminio
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Garantía: 3 años
- Temperaturas de color disponibles: 3000K, 4500K, 6000K
- Dimensiones externas: 170x10H mm
- Dimensión de corte: 150 mm

Su construcción en aluminio y su amplio rango de temperatura de trabajo garantizan un funcionamiento estable bajo diversas condiciones ambientales.

Características

Alto	10 mm
Cri (Ra)	80
Diámetro	170 mm
Lúmenes (lm)	1200 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	12 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	4500K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 6 de octubre de 2026