

Ficha del producto

**Panel LED Cuadrado Serie Slim
6W 6000K Marca M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5220

El Panel Led Cuadrado Serie Slim de M LEDME es un dispositivo empotrable de 6W con fuente Smd 2835 y luminancia de 600lm. Construido en aluminio, opera entre -20°C y +45°C ofreciendo ángulo de 120° y vida útil de 30000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel Led Cuadrado Serie Slim de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente diseñado para integrarse en techos mediante instalación empotrable. Su construcción en aluminio garantiza una disipación térmica adecuada dentro del rango operativo de -20°C a +45°C.

Características técnicas

- Vatios: 6 w
- Fuente Lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 600
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 30000
- Protección: IP20
- Ik: 5
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensión: 120X120X10H mm
- Dimensión De Corte: 105X105 mm
- Material: Aluminio
- Cri: 80
- Garantía: 3

- Temperatura De Color: 3000K | 4500K | 6000K

Con una vida útil estimada de 30.000 horas y un índice de reproducción cromática de 80, este panel ofrece opciones de temperatura de color versátiles (3000K, 4500K o 6000K) para adaptar la atmósfera lumínica según las necesidades del espacio.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752203
Lúmenes (lm)	600 lm
Material	Aluminio
Medidas	120X120X10H mm
Potencia (W)	6 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	6000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026