

Ficha del producto

**Panel LED Circular Serie Slim
20W 6000K Marca M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5210

El panel LED circular Serie Slim de M LEDME es un dispositivo empotrable de 20W con fuente luminosa SMD 2835 y eficiencia de 100 lm/W. Opera entre -20°C y +45°C, ofreciendo un ángulo de visión de 120° y una vida útil de 30.000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel Led Circular Serie Slim de M LEDME es un dispositivo de iluminación empotrable diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y compacta, integrándose discretamente en el entorno.

Características técnicas

- Vatios: 20 w
- Fuente Lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 2000 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Ik: 5
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensión: 220X10H mm
- Dimensión De Corte: 200 mm
- Material: Aluminio
- CRI: 80
- Garantía: 3 años
- Temperatura De Color: 3000K | 4500K | 6000K

Con su carcasa de aluminio y alto índice de reproducción cromática, este panel garantiza un rendimiento óptico estable y duradero en un amplio rango térmico.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752104
Lúmenes (lm)	2000 lm
Material	Aluminio
Medidas	220x10H mm
Potencia (W)	20 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	6000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 26 de septiembre de 2026