

Ficha del producto

**Panel LED Circular Serie Slim
20W 3000K de M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5212

El Panel Led Circular Serie Slim de M LEDME es un dispositivo empotrable de 20W con fuente Smd 2835 y luminosidad de 2000 lúmenes. Su eficiencia lumínica alcanza los 100 lm/W, operando entre -20°C y +45°C con ángulo de haz de 120° y vida útil de 30000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel Led Circular Serie Slim de M LEDME es un dispositivo de iluminación empotrable diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y compacta. Su estructura circular permite una integración estética en techos planos, proporcionando una luz uniforme gracias a su ángulo de emisión amplio.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 20 w
- Fuente Lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 2000 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Alimentación: 170-265v ac
- Material: Aluminio
- CRI: 80
- Garantía: 3 años
- Temperatura De Color disponible: 3000K, 4500K, 6000K
- Dimensión total: 220X10H mm

- Dimensión de corte: 200 mm
- Tipo de instalación: Empotrable

La construcción en aluminio garantiza una disipación térmica adecuada para mantener el rendimiento a lo largo de su vida útil. Su diseño slim y la opción de múltiples temperaturas de color lo convierten en una alternativa versátil para espacios interiores que requieran empotramiento directo, siempre respetando las dimensiones de corte especificadas.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Alto	10 mm
Cri (Ra)	80
Diámetro	200 mm
Lúmenes (lm)	2000 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	20 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	3000K
Vida estimada (h)	30000
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de septiembre de 2026