

Ficha del producto

**Panel de Superficie Circular
Slim 6W 4500K Marca M LEDME**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5290



Panel de superficie circular Slim de la marca M LEDME con potencia de 6W y temperatura de color de 4500K. Incorpora fuente lumínica Smd 2835, ofreciendo una luminosidad de 600lm y eficiencia de 100lm/W. Cuenta con ángulo de haz de 120°, vida útil de 30000 horas y material en aluminio para disipación térmica óptima.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel de Superficie Serie Slim Circular de M LEDME es un dispositivo de iluminación diseñado para montarse directamente sobre la superficie, ofreciendo una solución compacta y eficiente con dimensiones de 120x28H mm.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 6 W
- Tecnología LED: Smd 2835
- Luminosidad: 600 lm
- Eficiencia lumínica: 100 lm/W
- Temperatura de color: 3000K, 4500K o 6500K
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida útil: 30.000 horas
- Material del disipador: Aluminio
- Protección: IP20
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Índice de protección contra impactos: IK5
- Alimentación: 170-265V AC
- Rango de temperatura operativa: -20°C a +45°C
- CRI: 80

- Garantía: 3 años

Gracias a su carcasa de aluminio y alta eficiencia lumínica, este panel garantiza un rendimiento óptico estable y una durabilidad prolongada en entornos con variaciones térmicas controladas.

La instalación se realiza mediante montaje superficial directo sobre el soporte correspondiente, siguiendo las normativas eléctricas vigentes para equipos de Clase II.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Cri (Ra)	80
Lúmenes (lm)	600 lm
Material	Aluminio
Medidas	120x28H mm
Potencia (W)	6 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265V AC
Tipo de instalación	Superficie
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	4500K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026