

Ficha del producto

Driver Lifud 27-42V DC 30W 750 mA

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LM2108



Driver Lifud con salida regulable de 27 a 42 V DC, potencia máxima de 31,5 W, corriente de 750 mA. Diseñado para operar en rangos de temperatura de -30 °C a +50 °C, con factor de potencia de 0,9 y protección IP20. Fabricado en material PC, compatible con alimentación AC de 220-240 V.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver Lifud con salida regulable de 27-42V DC, diseñado para alimentar sistemas LED con una potencia máxima de 31.5W. Compatible con tensiones de entrada de 220-240V AC, ofrece una intensidad de corriente constante de 750 mA. Su construcción en material PC y protección IP20 lo hacen adecuado para entornos interiores controlados. Funciona en un amplio rango de temperatura, desde -30°C hasta +50°C, garantizando estabilidad en diversas condiciones climáticas.

Características técnicas

- Marca: Lifud
- Potencia Máxima: 31.5 W
- Temperatura De Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Alimentación: 220-240V AC
- Salida: 27-42V DC
- Intensidad De Corriente: 750 mA
- Dimensión: 135 x 36 x 25 mm
- Material: PC
- Factor De Potencia: 0.9
- Garantía: 5 años

Características

Corriente nominal (A)	0.75
Material	PC
Potencia (W)	31.5 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220-240 V
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026