

## Ficha del producto



## Aplique de pared LED White Cube 12W CCT IP54

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM6183

Aplique de pared LED White Cube de 12W con protección IP54 y control CCT. Incorpora fuente lumínica Epistar, ofreciendo 1200 lúmenes y eficiencia de 100 lm/W. Su carcasa de aluminio soporta temperaturas entre -20°C y +45°C.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

El Aplique de Pared Led White Cube de M LEDME es un dispositivo lumínico de superficie diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y adaptable. Su carcasa cúbica de aluminio garantiza una disipación térmica óptima, asegurando un funcionamiento estable en un amplio rango de temperaturas.

#### Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 12 W
- Fuente lumínica: Epistar
- Luminosidad: 1200 lm
- Eficiencia luminosa: 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 10°-90°
- Vida útil: 50000 horas
- Protección: IP54
- Clase de aislamiento eléctrico: I
- Alimentación: 170-265V AC
- Tipo de instalación: Superficie
- Dimensiones: 100x100x100H mm
- CRI: 80
- Garantía: 3 años
- Opciones de temperatura de color: 3CCT

La alta eficiencia luminosa y la larga vida útil lo convierten en una opción duradera para espacios que requieren iluminación constante, mientras que su grado de protección IP54 permite su uso en entornos con cierta exposición a polvo o salpicaduras moderadas.

El montaje superficial facilita su integración en techos planos o paredes, aprovechando su diseño compacto de 10 cm de lado para no ocupar espacio innecesario.

Características

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Clase de aislamiento | Clase I     |
| Alto                 | 100 mm      |
| Ancho                | 100 mm      |
| Cri (Ra)             | 80          |
| Lúmenes (lm)         | 1200 lm     |
| Material             | Aluminio    |
| Potencia (W)         | 12 W        |
| Profundidad          | 100 mm      |
| Protección           | IP54        |
| Voltaje nominal (V)  | 170-265V AC |
| Tipo de instalación  | Superficie  |
| Vida estimada (h)    | 50000       |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de octubre de 2026