

Ficha del producto

Fuente de Alimentación LED 72W 24Vdc para Perfiles

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM2260



Fuente de alimentación de 72 W, salida 24 V DC, diseñada para tiras led en perfiles. Alimentación de 180-260 V AC, frecuencia 50/60 Hz. Clase de aislamiento eléctrico II, protección IP20. Fabricada en aluminio con dimensiones 290 x 13 x 13 mm. Incluye protección contra sobrecarga y cortocircuito. Temperatura de operación de -20°C a +45°C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Fuente de alimentación de 72W con salida de 24V DC, diseñada específicamente para alimentar tiras led en perfiles. Compatible con tensiones de entrada de 180-260V AC y frecuencia de 50/60 Hz. Su clase de aislamiento eléctrico es II, lo que garantiza seguridad en entornos con contacto directo. Está protegida con IP20, adecuada para instalaciones en interiores protegidos.

Características técnicas

- Potencia máxima: 72W
- Tensión de entrada: 180-260V AC
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Tensión de salida: 24V DC
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Protección IP20
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Protección contra sobrecarga: Sí
- Protección contra cortocircuito: Sí
- Protección contra sobrecalentamiento: No
- Factor de potencia: >0,5
- Material: Aluminio
- Dimensiones: 290 x 13 x 13 mm

- Instalación: Superficie
- Garantía: 3 años

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Material	Aluminio
Medidas	290X13X13H mm
Potencia (W)	72 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	24 V
Tipo de corriente	DC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026