

Ficha del producto

**Panel de superficie circular Slim
M LEDME 25W aluminio 3000K
4500K 6000K**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5247



El panel de superficie circular Slim de M LEDME integra tecnología Smd 2835 para ofrecer 2500 lúmenes con eficiencia lumínica de 100 lm/W. Su diseño en aluminio permite un rango térmico operativo entre -20°C y +45°C, garantizando una vida útil de 30000 horas bajo alimentación universal de 170-265v ac.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Panel de Superficie Serie Slim Circular de M LEDME es un dispositivo de iluminación eficiente diseñado para ofrecer una solución luminosa compacta y duradera, disponible en temperaturas de color 3000K, 4500K y 6000K.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 25 w
- Fuente lumínica: Smd 2835
- Luminosidad: 2500
- Eficiencia lumínica: 100 lm/w
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 120°
- Vida útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensiones: 285X28H mm
- Material del cuerpo: Aluminio
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80

- Garantía: 3 años

Gracias a su construcción en aluminio y su alta eficiencia lumínica, este panel garantiza un rendimiento óptimo y una larga duración operativa en diversos entornos.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752470
Lúmenes (lm)	2500 lm
Material	Aluminio
Medidas	285x28H mm
Potencia (W)	25 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Tipo de instalación	Superficie
Tipo de lámpara	LED SMD 2835
Temperatura de color	3000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 4 de octubre de 2026