

Ficha del producto

**Downlight LED M LEDME 3W
6000K Aluminio**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM4228



Downlight Led Didle de la marca M LEDME con potencia de 3W y temperatura de color de 6000K. Posee una luminosidad de 350 lumens, eficiencia de 116 lm/W y ángulo de haz de 24°. Cuenta con vida útil de 30000 horas, protección IP20 y dimensiones de 40x25mm.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Downlight Led Didle 3W de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación compacto diseñado para espacios que requieran una solución luminosa eficiente y discreta. Su diseño permite una integración sencilla en techos planos, ofreciendo un rendimiento óptico preciso.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 3 W
- Tecnología de fuente lumínica: COB
- Luminosidad: 350 lúmenes
- Eficiencia luminosa: 116 lm/W
- Ángulo de haz: 24°
- Vida útil estimada: 30.000 horas
- Nivel de protección: IP20
- Rango de alimentación: 85-265 V AC
- Dimensiones totales: 40x25 mm (altura)
- Diámetro de corte: 30 mm
- Materiales: Aluminio y PC
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Factor de potencia: 0.5
- Garantía: 3 años
- Opciones de temperatura de color: 3000K o 6500K

Gracias a su alta eficiencia lumínica y ángulo de haz concentrado, este downlight genera un punto de luz intenso y definido, adecuado para resaltar detalles en superficies verticales o crear ambientes con iluminación direccional específica.

Características

Ángulo de apertura	24
Cri (Ra)	80
Diámetro	30 mm
Lúmenes (lm)	350 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	3 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	85-265 V
Tipo de lámpara	COB LED
Temperatura de color	6000K
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 26 de septiembre de 2026