Ficha del producto



Downlight LED empotrable Luxtar 15W 4500K

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM4261

Downlight empotrable de la marca M LEDME con potencia de 15W y fuente luminosa Sanan. Ofrece una luminosidad de 1200 lúmenes y eficiencia de 80 lm/W. Cuenta con temperatura de color de 4500K, ángulo de haz de 90° y vida útil de 30000 horas.

Ver producto en web

Descripción

El Downlight Led Luxtar 15W de M LEDME es un luminario empotrable diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y duradera en espacios interiores. Con una fuente lumínica Sanan y tecnología LED, garantiza un rendimiento óptimo bajo diversas condiciones ambientales.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 15 w
- Fuente Lumínica: Sanan
- Luminosidad: 1200 lm
- Eficiencia lumínica: 80 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 90°
- Vida útil estimada: 30000 horas
- Nivel de protección: IP20
- Clase de aislamiento: IK5
- Alimentación eléctrica: 170-265v ac
- Dimensiones totales: 115x50H mm
- Dimensión de corte: 100 mm
- Material del cuerpo: Aluminio
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Valor UGR: <19

- Factor de potencia: 0.9
- Garantía: 3 años
- Opciones de temperatura de color: 3000K, 4500K o 6000K

Gracias a su construcción en aluminio y un ángulo de 90 grados, este dispositivo distribuye la luz de manera uniforme, manteniendo un bajo nivel de deslumbramiento (UGR <19) ideal para oficinas o salas de estar. Su amplio rango de temperatura de trabajo permite su instalación en zonas con variaciones térmicas moderadas.

La instalación requiere un corte de 100 mm y es totalmente empotrable, facilitando su integración en falsos techos. Con una garantía de 3 años y un factor de potencia superior a 0.9, representa una solución económica y respetuosa con la eficiencia energética.

Características

Alto	50 mm
Ángulo de apertura	90°
Cri (Ra)	80
Diámetro	115 mm
Diámetro del empotramiento (mm)	100 mm
Lúmenes (lm)	1200 lm
Material	Aluminio
Potencia (W)	15 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	170-265 V
Temperatura de color	4500K
Vida estimada (h)	30000
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 21 de noviembre de 2026