

Ficha del producto

**Automático caja moldeada 4P
125A Icu 16kA**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 420016



Automático caja moldeada DPX³ de 4 polos con intensidad nominal de 125 A y poder de corte de 16 kA a 400 V. Incorpora protección térmica ajustable entre 100 y 125 A, liberación magnética fija de 1250 A y montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Automático de caja moldeada magnetotérmico de 4 polos, diseñado para la protección de circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Este dispositivo ofrece una solución robusta y fiable para instalaciones industriales y comerciales que requieren un control preciso de la corriente nominal.

Características técnicas

- Intensidad permanente nominal (I_n): 125 A
- Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
- Poder de corte (I_{cu}) a 400 V, 50 Hz: 16 kA
- Ajuste del intervalo de protección sobrecarga: 100...125 A
- Número de polos: 4
- Conexión del circuito principal: Roscada
- Montaje: Compatible con rieles DIN simétricos y guía superior opcional
- Contactos auxiliares: 1 normalmente cerrado, 1 de intercambio
- Elemento de control: Maneta
- Grado de protección: IP30
- Incluye liberación de bajo voltaje integrada

La construcción fija integrada y la disponibilidad de accionamiento por motor opcional permiten una instalación versátil. El indicador de desconexión y los contactos auxiliares facilitan la monitorización del estado del interruptor en sistemas de automatización.

Características

Frecuencia	50
Corriente nominal (A)	125
EAN	3245064200165
Gama	Industrial
Medidas	125 x 80 x 60 mm
Nº de polos	4P
Protección	IP30
Voltaje nominal (V)	400 V

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 26 de octubre de 2026