Ficha del producto



Magnetotérmico 1P+N 20A curva C 10 kA 1 módulo

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407729

Interruptor magnetotérmico de 1P+N con corriente asignada de 20 A y curva de disparo C. Protege instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos con poder de corte de 6 kA según EN 60898. Ocupa 1 módulo, admite cables de 0,75 a 10 mm² y funciona a 230 V CA en rango de 50 a 60 Hz.

Ver producto en web

Descripción

Interruptor magnetotérmico de 1 módulo diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la línea, garantizando la seguridad del circuito y de los usuarios.

Características técnicas

- Corriente asignada: 20 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA (EN 60898) y 10 kA (EN 60947-2)
- Polos: 1 protegido + 1 neutro (1P+N)
- Anchura: 1 módulo
- Profundidad: 44 mm
- Grado de protección: IP20
- Frecuencia: 50...60 Hz
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión: 0.75...16 mm² (cable rígido)
- Clase de limitación de intensidad: 3
- Instalación a ras: sí

Este dispositivo ofrece una respuesta rápida ante fallos eléctricos, protegiendo los equipos conectados.

Su diseño compacto facilita la integración en cuadros eléctricos estándar, optimizando el espacio disponible.

Características

Corriente nominal (A)	20
Curva de disparo	C
EAN	3245064077293
Largo	44 mm
Nº de polos	1P+N
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	16 mm²
Tensión nominal	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 3 de noviembre de 2026