

## Ficha del producto

## Magnetotérmico 1P+N 20A curva C 10 kA 1 módulo

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407729



Interruptor magnetotérmico de 1P+N con corriente asignada de 20 A y curva de disparo C. Protege instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos con poder de corte de 6 kA según EN 60898. Ocupa 1 módulo, admite cables de 0,75 a 10 mm<sup>2</sup> y funciona a 230 V CA en rango de 50 a 60 Hz.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

Interruptor magnetotérmico de 1 módulo diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la línea, garantizando la seguridad del circuito y de los usuarios.

#### Características técnicas

- Corriente asignada: 20 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA (EN 60898) y 10 kA (EN 60947-2)
- Polos: 1 protegido + 1 neutro (1P+N)
- Anchura: 1 módulo
- Profundidad: 44 mm
- Grado de protección: IP20
- Frecuencia: 50...60 Hz
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión: 0.75...16 mm<sup>2</sup> (cable rígido)
- Clase de limitación de intensidad: 3
- Instalación a ras: sí

Este dispositivo ofrece una respuesta rápida ante fallos eléctricos, protegiendo los equipos conectados.

Su diseño compacto facilita la integración en cuadros eléctricos estándar, optimizando el espacio disponible.

Características

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Corriente nominal (A)   | 20            |
| Curva de disparo        | C             |
| EAN                     | 3245064077293 |
| Largo                   | 44 mm         |
| Nº de polos             | 1P+N          |
| Protección              | IP20          |
| Sección del cable (mm²) | 16 mm²        |
| Tensión nominal         | 230           |
| Voltaje nominal (V)     | 230           |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de noviembre de 2026