

Ficha del producto

**Magnetotérmico 1P+N 25A
curva C 10kA**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407758



Interruptor magnetotérmico de 1P+N con corriente asignada de 25 A y curva de disparo C. Protege instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos, alcanzando un poder de corte de 10 kA según EN 60947-2. Diseñado para montaje a ras con profundidad de 44 mm y tensión nominal de 230 V CA.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interruptor magnetotérmico de 1 polo protegido y neutro, diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la línea.

Características técnicas

- Corriente asignada: 25 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA (EN 60898) y 10 kA (EN 60947-2)
- Polos: 1+N (2 módulos de anchura)
- Profundidad constructiva: 44 mm
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión de conductores: 1.5...25 mm² (varios) y 1.5...35 mm² (rígido)
- Frecuencia: 50...60 Hz
- Clase de limitación de intensidad: 3
- Instalación a ras: sí
- Conmutación simultánea del neutro: sí

Este dispositivo ofrece una respuesta rápida ante fallos eléctricos gracias a su curva C y alto poder de corte. Su diseño compacto de 2 módulos facilita la integración en cuadros eléctricos estándar,

permitiendo la conexión de conductores de sección amplia.

Características

Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	C
EAN	3245064077583
Nº de elementos	2
Nº de polos	1P+N
Profundidad	44 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	230
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 24 de octubre de 2026