

Ficha del producto

Magnetotérmico 2P 16A curva D 10kA

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 408031



Interruptor magnetotérmico de 2 polos con corriente asignada de 16 A y curva de disparo D. Protege instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos, con poder de corte de 10 kA a 400 V según EN 60947-2.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interruptor magnetotérmico de 2 polos diseñado para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, permitiendo además el control y aislamiento de la red.

Características técnicas

- Corriente asignada: 16 A
- Curva de disparo: D
- Tensión nominal: 400 V CA
- Poder de corte: 6 kA a 400 V (EN 60898) y 10 kA a 400 V (EN 60947-2)
- Tensión de aislamiento: 500 V
- Frecuencia: 50...60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión: 1.5...25 mm² (multiconductor) y 1.5...35 mm² (rígido)
- Dimensiones: 2 módulos de ancho, 44 mm de profundidad

Este dispositivo ofrece una capacidad de corte robusta y un rango de temperatura amplio, garantizando estabilidad operativa en diversas condiciones ambientales. Su diseño compacto de 2 módulos facilita la integración en cuadros eléctricos estándar.

Características

Corriente nominal (A)	16
Ancho	44 mm
Curva de disparo	D
EAN	3245064080316
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0.4 kg
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²
Tensión nominal	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026