

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico 3P 25A curva C

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407861



Interruptor magnetotérmico de 3 polos con corriente asignada de 25 A y curva de disparo C. Diseñado para proteger instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos, con poder de corte de 10 kA a 230V según EN 60898. Su profundidad constructiva es de 44 mm, ocupando 3 módulos, y admite cables rígidos de 1.5 a 35 mm².

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de 3 polos diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la instalación. Su diseño compacto de 3 módulos y profundidad de 44 mm facilita su integración en cuadros eléctricos, soportando una corriente asignada de 25 A y una tensión nominal de 400 V CA.

Características técnicas

- Curva de disparo: C
- Corriente asignada: 25 A
- Tensión nominal: 400 V CA
- Tensión de aislamiento nominal (Ui): 500 V
- Índice de impulso máximo de tensión (Uimp): 4 kV
- Poder de corte (EN 60898): 10 kA a 230 V y 6 kA a 400 V
- Poder de corte (EN 60947-2): 25 kA a 230 V y 10 kA a 400 V
- Frecuencia: 50...60 Hz
- Clase de limitación de intensidad: 3
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Sección de conexión: 1.5...25 mm² (varios conductores) y 1.5...35 mm² (cable rígido)
- Instalación a ras: Sí

Este dispositivo ofrece una respuesta fiable ante fallos eléctricos gracias a su curva de disparo C y su capacidad de corte certificada bajo normas EN. La compatibilidad con equipos adicionales y su rango de temperatura amplio garantizan versatilidad en diferentes condiciones de operación.

Características

Corriente nominal (A)	25
Curva de disparo	C
EAN	3245064078610
Nº de elementos	3
Nº de polos	3P
Profundidad	44 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de octubre de 2026