

Ficha del producto

**Magnetotérmico 1P+N 10A
curva C 230V 1 módulo**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 434990



Interrupor magnetotérmico de 1 módulo con protección 1P+N, corriente asignada de 10 A y curva de disparo C. Diseñado para instalaciones de 230 V~ y 50-60 Hz, ofrece un poder de corte de 6 kA según EN 60898.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interrupor magnetotérmico de 1 polo más neutro diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la línea. Su formato compacto de 1 módulo facilita la integración en cuadros eléctricos estándar.

Características técnicas

- Corriente asignada: 10 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA según EN 60898
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Sección de cable: 0.75...16 mm² (rígido)
- Conmutación simultánea del neutro: sí

Este dispositivo ofrece una respuesta fiable ante fallos eléctricos gracias a su curva de disparo C y su capacidad de corte de 6 kA. La conmutación simultánea del neutro asegura un aislamiento completo de la instalación durante el mantenimiento o la reparación.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	C
EAN	3414973045109
Nº de polos	1P+N
Protección	IP20
Tensión nominal	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 29 de octubre de 2026