

Ficha del producto

**Magnetotérmico 1P+N 16A
curva C 230V 1 módulo**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 434991



Interrupor magnetotérmico de 1 polo más neutro con corriente asignada de 16 A y curva de disparo C. Diseñado para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, ofreciendo un poder de corte de 6 kA según la norma EN 60898.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interrupor magnetotérmico de 1 módulo diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Este dispositivo también permite el control y aislamiento de la instalación, garantizando la seguridad operativa en circuitos monofásicos.

Características técnicas

- Corriente asignada: 16 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Número de polos: 1P+N (1 polo protegido)
- Poder de corte: 6 kA según EN 60898
- Profundidad constructiva: 44 mm
- Anchura: 1 módulo
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión de conductores: 0.75...10 mm² (varios) y 0.75...16 mm² (rígido)
- Conmutación simultánea del neutro: Sí

La conmutación simultánea del neutro y la curva de disparo C ofrecen una respuesta precisa ante fallos eléctricos. Su diseño compacto de 1 módulo facilita la integración en cuadros eléctricos estándar, mientras que el grado de protección IP20 lo hace apto para uso en interiores secos.

Características

Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	C
EAN	3414973045130
Nº de polos	1P+N
Profundidad	44 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026