

## Ficha del producto

**Magnetotérmico 1P+N 20A  
curva C 230V 1 módulo**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 434992



Interruptor magnetotérmico de 1 módulo con 1 polo protegido y 1 neutro, diseñado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Opera a 230V~ con corriente asignada de 20A y curva de disparo C.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interruptor magnetotérmico de 1 módulo diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Este dispositivo también permite el control y aislamiento de la línea, ofreciendo una solución compacta y funcional para cuadros eléctricos.

**Características técnicas**

- Corriente asignada: 20 A
- Tensión nominal: 230 V CA (50...60 Hz)
- Curva de disparo: C
- Polos: 1P+N (1 polo protegido)
- Poder de corte: 6 kA según EN 60898
- Dimensiones: 1 módulo de anchura, 44 mm de profundidad
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión: 0.75...16 mm<sup>2</sup> (cable rígido)
- Clase de limitación de intensidad: 3

La conmutación simultánea del neutro y la compatibilidad con equipos adicionales facilitan la integración en sistemas eléctricos estándar. Su diseño a ras y el rango de temperatura amplio garantizan un rendimiento estable en condiciones habituales de instalación.

Características

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Corriente nominal (A) | 20            |
| Curva de disparo      | C             |
| EAN                   | 3414973045161 |
| Largo                 | 44 mm         |
| Longitud              | 1             |
| Tensión nominal       | 230           |
| Voltaje nominal (V)   | 230           |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de octubre de 2026