

Ficha del producto

Magnetotérmico 1P+N 32A Curva C 230V 1 módulo

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 434994



Interruptor magnetotérmico de 1 módulo con 1 polo protegido y neutro, diseñado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Funciona a 230 V CA con corriente asignada de 32 A y curva de disparo C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de 1 módulo diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Este dispositivo también permite el control y aislamiento de la línea, ofreciendo una solución compacta y eficiente para cuadros eléctricos.

Características técnicas

- Corriente asignada: 32 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA según EN 60898
- Número de polos: 1P+N (1 protegido)
- Anchura: 1 módulo
- Profundidad constructiva: 44 mm
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Conexión de conductores: 0.75...10 mm² (varios) y 0.75...16 mm² (rígido)
- Conmutación simultánea del neutro: Sí
- Clase de limitación de intensidad: 3

La conmutación simultánea del neutro y la compatibilidad con equipos adicionales facilitan la integración en sistemas eléctricos modernos. Su diseño de 1 módulo optimiza el espacio disponible en el tablero, mientras que la curva C garantiza un disparo adecuado para cargas típicas de iluminación y

tomas de corriente.

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3414973045222
Nº de elementos	1
Nº de polos	1P+N
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	0.75
Tensión nominal	230
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de octubre de 2026