Ficha del producto



Magnetotérmico 1P+N 40A Curva C 230V 1 módulo

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 434995

Interruptor magnetotérmico de 1 módulo con 1 polo protegido y neutro, 40 A y 230 V CA. Curva de disparo C y poder de corte de 6 kA según EN 60898. Profundidad de 44 mm, IP20 y conexión para conductores de 0,75 a 10 mm². Diseñado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas.

Ver producto en web

Descripción

Interruptor magnetotérmico de 1 polo más neutro diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la línea. Su diseño compacto de 1 módulo facilita la integración en cuadros eléctricos estándar.

Características técnicas

- Corriente asignada: 40 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA según EN 60898
- Polos: 1 protegido + 1 neutro
- Profundidad constructiva: 44 mm
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Sección de conexión: 0.75...16 mm² (cable rígido)

La conmutación simultánea del neutro asegura una desconexión segura de todos los conductores. La clase de limitación de intensidad 3 contribuye a reducir los efectos térmicos durante las fallas. Compatible con equipos adicionales según especificaciones del fabricante.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	C
EAN	3414973045253
Nº de polos	1P+N
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	10 mm²
Tensión nominal	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de noviembre de 2026