

Ficha del producto

**Automático MCCB 4P 100A Icu
16kA**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 420015



Automático caja moldeada DPX³ de 4 polos con intensidad nominal de 100 A y poder de corte de 16 kA a 400 V. Incluye ajuste térmico de 80 a 100 A, liberación magnética fija de 1000 A y montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interrupor automático de caja moldeada magnetotérmico DPX³ 160 de 4 polos, diseñado para la protección de circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Este dispositivo ofrece una solución robusta y fiable para la gestión de la corriente en instalaciones industriales y comerciales, garantizando la seguridad del equipo conectado.

Características técnicas

- Intensidad nominal (In): 100 A
- Poder de corte (Icu): 16 kA a 400 V~
- Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
- Ajuste de sobrecarga: 80...100 A
- Protección magnética: 1000 A (sin retardo)
- Conexión principal: Roscada
- Montaje: Compatible con rieles DIN
- Contactos auxiliares: 1 NC, 1 de intercambio
- Grado de protección: IP30

Este interruptor incluye liberación de bajo voltaje integrada y un indicador de desconexión para facilitar el mantenimiento. Su diseño permite el accionamiento por motor opcional, mejorando la operatividad en sistemas automatizados. La conexión roscada asegura una unión firme y segura para las cargas principales.

Características

Corriente nominal (A)	100
Sensibilidad (mA)	1000
EAN	3245064200158
Gama	Industrial
Nº de polos	4P
Protección	IP30
Voltaje nominal (V)	400 V

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 26 de octubre de 2026