

Ficha del producto

**Automático MCCB DPX³ 250A 4P
Icu 25 kA**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 420219



Automático caja moldeada DPX³ de 4 polos con intensidad nominal de 250 A y capacidad de corte de 25 kA a 400 V. Incorpora ajuste térmico entre 200 y 250 A y magnético de 1250 a 2500 A. Montaje en carril DIN con conexión roscada y grado de protección IP30.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interrupor automático de caja moldeada magnetotérmico de 4 polos, diseñado para la protección de circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Su construcción fija y su unidad de protección integrada garantizan una operación fiable en instalaciones industriales y comerciales.

Características técnicas

- Intensidad nominal (In): 250 A
- Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
- Poder de corte (Icu): 25 kA a 400 V, 50 Hz
- Ajuste de sobrecarga: 200...250 A
- Ajuste magnético: 1250...2500 A
- Conexión principal: Roscada
- Montaje: Compatible con rieles DIN
- Contactos auxiliares: 1 NC, 1 de intercambio
- Indicador de desconexión: Disponible
- Liberación de bajo voltaje: Integrada
- Elemento de control: Maneta
- Grado de protección: IP30

Este dispositivo ofrece una protección ajustable y una conexión segura mediante tornillos. La disponibilidad de contactos auxiliares y el indicador de estado facilitan la monitorización del circuito. El accionamiento por motor es opcional, permitiendo la automatización según las necesidades del

proyecto.

Características

Corriente nominal (A)	250
EAN	3245064202190
Nº de polos	4P
Protección	IP30
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de octubre de 2026