

Ficha del producto

Magnetotérmico 2P 32A curva C 10kA

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407803



Interruptor magnetotérmico de 2 polos con corriente asignada de 32 A y curva de disparo C. Diseñado para proteger instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos, con poder de corte de 10 kA a 230 V según EN 60898. Su profundidad constructiva es de 44 mm y admite cables de 1,5 a 35 mm².

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de 2 polos diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la instalación, garantizando la seguridad del circuito y de los usuarios.

Características técnicas

- Corriente asignada: 32 A
- Curva de disparo: C
- Tensión nominal: 230/400 V~
- Poder de corte: 10 kA a 230V y 6 kA a 400V (EN 60898)
- Poder de corte: 25 kA a 230V y 10 kA a 400V (EN 60947-2)
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Sección de cable: 1.5...35 mm² (rígido)
- Anchura: 2 módulos
- Profundidad: 44 mm

Este dispositivo ofrece una respuesta rápida ante fallos eléctricos, protegiendo la infraestructura y los equipos conectados. Su diseño compacto facilita la integración en cuadros de distribución estándar.

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3245064078030
Nº de polos	2P
Profundidad	44 mm
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	35 mm²

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026