

## Ficha del producto

## Flexible acodado fueloil H1/4 750 mm

Marca: TUCAI

Referencia: TUCA 8017



Tubo flexible acodado DN6 de 750 mm para alimentación de quemadores de gasoil y fueloil. Fabricado en caucho NBR con refuerzo de acero galvanizado. Rácor HH 1/4, presión de servicio 10 bar y caudal nominal de 15 l/min.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

Flexible acodado RIVER-OIL diseñado para la alimentación de quemadores en calderas de gasoil y fueloil. Su estructura incluye un casquillo de conexión acodado que facilita el montaje en espacios de difícil acceso, optimizando la maniobrabilidad durante la instalación.

#### Características técnicas

- Material: Caucho NBR con refuerzo de trenzado exterior de acero galvanizado.
- Diámetro nominal: DN6.
- Longitud: 750 mm.
- Rácores: HH 1/4 - 1/4.
- Diámetro exterior: 10,5 mm.
- Diámetro interior: 6 mm.
- Caudal nominal: 15 l/min.
- Radio de curvatura: 35 mm.
- Presión de servicio: 10 bar.
- Incluye válvula de asiento esférico.

La combinación de caucho NBR y el refuerzo metálico garantiza la integridad estructural necesaria para el transporte de combustibles líquidos. El diseño acodado reduce la complejidad en conexiones angulares, mientras que la válvula de asiento esférico contribuye al control del flujo. Este flexible ofrece una solución técnica específica para sistemas de calefacción que requieren fiabilidad en la entrega de combustible.

Características

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Diámetro | 10,5 mm           |
| EAN      | 8429343243653     |
| Largo    | 750 mm            |
| Material | Acero galvanizado |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de octubre de 2026