

Ficha del producto

**Foco Downlight LED 7 W IP54
60°**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM4166

Foco downlight LED de 7 W con fuente lumínica SMD, eficiencia de 80 lm/W, ángulo de haz de 60°, protección IP54 y temperatura de color variable 3CCT. Fabricado en policarbonato (PC), operativo entre -20°C y +45°C, con regulación triac y garantía de 3 años. Ideal para instalaciones interiores con exigencias de durabilidad y rendimiento óptimo.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Foco downlight led de diseño negro con acabado acuático, diseñado para instalación en techos y espacios interiores. Ofrece una iluminación uniforme gracias a su ángulo de haz de 60° y una luminosidad de 560 lúmenes, ideal para ambientes residenciales o comerciales con iluminación general.

Características técnicas

- Varios: 7 W
- Fuente Lumínica: SMD LED
- Luminosidad: 560 lm
- Eficiencia: 80 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 60°
- Vida útil: 30.000 horas
- Protección: IP54
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Alimentación: 220-240 V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Dimensión: 90 x 45 mm
- Dimensión de corte: 75 mm
- Material: PC

- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Flicker Free: Sí
- Regulable: Triac
- Garantía: 3 años
- Temperatura de color: 3CCT

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Ángulo de apertura	60
Cri (Ra)	80
Diámetro del empotramiento (mm)	75 mm
EAN	8435579741665
Lúmenes (lm)	560 lm
Material	PC
Medidas	90 x 45 mm
Potencia (W)	7 W
Protección	IP54
Regulable	Sí
Tipo de lámpara	LED
Vida estimada (h)	30.000
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de octubre de 2026