

Ficha del producto

**Magnetotérmico Acti9 iC60N 2P
10 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F76210



Interrupor automático en miniatura de la gama Acti9 iC60N, 2 polos, 10 A, curva B, con capacidad de corte de 6000 A (IEC 60898-1) y 10 kA (IEC 60947-2), diseñado para proteger circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Características técnicas

- Número de polos: 2P
- Número de polos protegidos: 2
- Corriente nominal [In]: 10 A
- Tipo de red: Corriente alterna (AC)
- Tecnología de unidad de disparo: Térmico-magnético
- Código de curva: B
- Capacidad de corte: 6000 A Icn en 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Poder de corte en servicio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC 50/60 Hz)
- Tensión nominal de empleo [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corriente continua
- Tensión nominal de aislamiento [Ui]: 500 V AC
- Resistencia a picos de tensión [Uimp]: 6 kV
- Clase de limitación: 3
- Normas: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En > 50 A
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3
- Categoría de sobretensión: IV
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -40...85 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Indicador de posición del contacto: Sí

- Señalizaciones en local: Indicador de disparo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Pasos de 9 mm: 4
- Dimensiones: 85 mm (alto) × 36 mm (ancho) × 78,5 mm (profundidad)
- Peso: 0,25 kg
- Color: Blanco
- Durabilidad mecánica: 20000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido, 1...16 mm² flexible
- Longitud de cable pelado: 14 mm
- Par de apriete: 2 N·m
- Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente
- Código de compatibilidad: IC60
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACH sin SVHC: Sí
- Directiva RoHS UE: Conforme
- Sin mercurio: Sí
- Presencia de halógenos: Producto libre de halógenos

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	10
Ancho	36 mm
Color	Blanco
Curva de disparo	B
EAN	3606480093678
Gama	Industrial
Largo	85 mm
Libre de halógenos	Sí
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profundidad	78,5 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400
Voltaje nominal (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corriente continua
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026